

ВИСКОЗИМЕТР B-ONE PLUS



Стандартный штатив

Штатив с зубчатой рейкой

Экономичное решение
для измерения вязкости



ФУНКЦИИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Прямое измерение с заданным временем.
- Пользовательский и защищённый режим.
- Запись данных и передача через USB.
- Индикатор крутящего момента на дисплее.
- Внешний датчик температуры (опция).
- Отображение пределов вязкости в зависимости от скорости вращения.
- Установка скорости вращения или скорости сдвига.

Модельный ряд

Артикул	Наименование	Диапазон вязкости (мПа.с)
N600000	ВИСКОМЕТР B-ONE PLUS СО ШПИНДЕЛЯМИ RV-2 - RV-7 (со стандартной подставкой)	200–240 млн
N600200	ВИСКОМЕТР B-ONE PLUS СО ШПИНДЕЛЕМ KU 1-10 (со стандартной подставкой)	40–140 ед. Кребса
N600009	Вискозиметр B-ONE PLUS со шпинделями RV-2 - RV-7 (со стойкой)	200–240 млн
N600300	Вискозиметр B-ONE PLUS LR со шпинделями LV-1 – LV-4 (со стандартной подставкой)	15(1*) до 22M
N600309	Вискозиметр B-ONE PLUS LR со шпинделями LV-1 – LV-4 (со стойкой)	15(1*) до 22M

M для миллиона / (*) Может достигать 1 мПа.с при использовании MS ULV.



ЧТО ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ УСТРОЙСТВА?

4 шпинделя LV или 6 шпинделей RV или шпindel Кребса KU 1-10 / 1 стандартный штатив или зубчатый штатив / 1 руководство пользователя / 1 сертификат калибровки и проверки

СОВМЕСТИМЫЕ
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

MS-RV, MS-LV, MS-BV, MS-VANES, MS-KREBS, MS-SV, MS-ULV, MS-DIN.

Совместимые
термостатирующие устройства

EVA LR, EVA MS DIN, RT-1 PLUS.

ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ



- Кейс для переноски.
- Внешний датчик температуры.
- Штатив HELIPRO.
- Считыватель штрих-кода.
- Штатив с зубчатой рейкой.
- Защитная пленка для сенсорного экрана.
- Масла стандартной вязкости.
- Измерительная ячейка для небольших объемов.
- Комплект THERMOCELL.
- Защита шпинделя - GuardLeg.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Тип инструмента

Вращающийся беспружинный вискозиметр с 7-дюймовым сенсорным экраном

Скорости вращения

Неограниченное количество скоростей от 0,3 до 250 об/мин

Диапазон крутящего момента

Стандартная версия: от 0,05 до 13 мН*м

Версия LR: от 0,005 до 0,8 мН*м

Точность

+ /- 1 % от полной шкалы

Воспроизводимость

+ /- 0,2 %

Отображать

Вязкость (сП/Пуаз или мПа·с/Па·с) Скорость – Скорость сдвига – Крутящий момент (% - мН·м) – Напряжение сдвига – Время – Температура (опционально)

Языки

Французский/Английский/Русский/Испанский/Турецкий/Немецкий/Итальянский/Корейский/Португальский/Украинский

Напряжение питания

90-240 В переменного тока
50/60 Гц

Связь через USB-порт

Размеры и вес

Головка: Д115 x В243 x Ш138 мм

Подставка: Д340 x Ш305 x В70 мм

Стержень из нержавеющей стали:

Длина 500 мм Вес: 6,1 кг

