

Подробное описание

Дозатор пипеточный одноканальный ЛЕНПИПЕТ 1-5 мл
Артикул: 4031008

Основные параметры изделия		
Диапазон дозирования	1-5 мл	
Техника дозирования		
	Прямое дозирование	наличие
	Обратное дозирование	наличие
	Метод повторов	наличие
Дискретность (шаг)	5 мкл	Наличие
Предел допускаемого относительного отклонения среднеарифметического значения фактического объема дозы, % (точность)		
5000 мкл	±1,0%	наличие
1000 мкл	±1,0%	
Предел допускаемого относительного среднеквадратического отклонения фактического объема дозы, % (воспроизводимость)		
5000 мкл	0,4%	наличие
1000 мкл	0,4%	
Тип наконечников	1-5 мл (тип новый Ленпипет/Сарториус/ Эппендрф)	наличие
Тип наконечников с Фильтром	1-5 мл (тип новый Ленпипет/Сарториус/ Эппендрф)	наличие
Условия эксплуатации		
Диапазон рабочих температур	от +10°С до +35°С	наличие
Диапазон относительной влажности воздуха	От 30% до 80%	наличие
Средний срок службы	4 года	наличие
Средняя наработка на отказ	Не менее 100000 циклов дозирования	наличие
Установка объема дозирования	Автономный модульный механизм регулировки объема	наличие
	Возможность изменения рабочего объема дозирования в рамках заданного диапазона дозирования	наличие
	Осуществляется путем поворота кольца для установки объема	наличие
Цифровая индикация	Объем дозирования отображается на цифровом индикаторе, расположенном в рукоятке дозатора	наличие

Метрические параметры дозатора	Высота на максимальном объеме – не более 215 ±5 мм	
	Вес – 80±5 гр.	
Маркировка дозатора	Цветовая маркировка по рабочему диапазону дозирования – желтый (верхняя часть операционной кнопки)	наличие
	На рукоятке указан объем дозирования	наличие
	На рукоятке указан серийный номер	наличие
Ход операционной кнопки	Легкий и мягкий ход операционной кнопки при дозировании	Наличие
Материалы дозатора		
	Дозатор изготовлен из материалов высокой механической и химической стойкости, устойчивых к УФ-излучению	наличие
Калибровка	Возможность калибровки пользователем с учетом его текущих задач	наличие
Калибровка	Калибровка выполняется при помощи специального ключа. Отверстие для калибровки расположено под стикером «ADJ» на рукоятке дозатора	
Возможность использования с аксессуарами	Возможность использования с линейным штативом 6 дозаторов	наличие
Комплектация изделия (состав упаковки дозатора)		
Дозатор	1 шт.	наличие
Образец наконечника	1-5 мл - 1 шт.	наличие
Смазка	1 шт.	наличие
Калибровочный ключ	1 шт.	наличие
«ADJ» стикер	5 шт.	наличие
Запасные уплотнительные кольца	2 шт.	наличие
Запасные защитные фильтры	4 шт.	наличие
Пинцет для удаления защитного фильтра	1 шт.	наличие
Руководство по эксплуатации	1 шт.	наличие
Паспорт	1 шт.	наличие
Метрологическая поверка	Да, поверка возможна, если это дополнительно будет запрошено заказчиком.	наличие
Свидетельство о поверке	Если была запрошена поверка, свидетельство будет приложено	наличие

Гарантийный срок эксплуатации	12 месяцев	наличие
Срок хранения дозатора	Не менее 3 лет	наличие
Разрешительные документы		
Регистрационное удостоверение (в процессе оформления; ожидаем получения в феврале 2026 г.)		
Свидетельство об утверждении типа средств измерений		наличие
Сертификат продукции собственного производства (процесс начнётся только после получения РУ)		
Страна производства		Россия