

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ

кат. № 9000251, 9000252, 9000253, 9000254, 9000255.

Наконечник одноразовый нестерильный к дозаторам пипеточным по ТУ 32.50.50–001–80191681–2023 (0,5-250 мкл)

№ п.п	ПАРАМЕТР	Требование технического задания
1.	Общая характеристика	Универсальные автоклавируемые наконечники предназначены для дозирования жидкостей при помощи механических и электронных дозаторов
2.	Технические характеристики:	
	Диапазон дозирования	от 0,5 до 250 мкл
	Размеры	Длина – 52,5±2 мм Диаметр верхний наружный – 7,4±0,7 мм Диаметр верхний внутренний – 5,4±0,5 мм
	Универсальность	Наконечники совместимы с механическими/электронными дозаторами различных производителей: Ленпипет (новое производство), Термо Фишер, Сарториус, DLab, Экохим, Эппендорф и др.
	Возможность автоклавирования	Полностью автоклавируется
	Материал	Наконечники изготовлены из полипропилена марки SIBEX PP H350 FF
3.	Документы	
	Регистрационное удостоверение РОСЗДРАВНАДЗОРА	Наличие
	Сертификат соответствия	Наличие
	Страна производства	Россия
	Гарантийный срок годности наконечников	12 месяцев
	Средний срок годности с даты изготовления	5 лет
4.	Рекомендации	
		Для получения стабильных и высоких точностных показателей, рекомендуется, наконечники производства «ЛЕНПИПЕТ» использовать с дозаторами производства «ЛЕНПИПЕТ» и «Термо Фишер Сайентифик»