

## ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ

кат. №9005003

**Наконечник одноразовый нестерильный к дозаторам пипеточным по ТУ 32.50.50-001-80191681-2023 (0,5-5 мл), 100 шт/уп**

№ п.п	ПАРАМЕТР	Требование технического задания
1.	<b>Общая характеристика</b>	Универсальные автоклавируемые наконечники предназначены для дозирования жидкостей при помощи механических и электронных дозаторов
2.	<b>Технические характеристики:</b>	
	Диапазон дозирования	от 0,5 до 5 мл
	Размеры	Длина – 147,5±2 мм Диаметр верхний наружный – 11±1 мм Диаметр верхний внутренний – 9,5±1 мм
	Универсальность	Обращаем внимание, что на данном объеме (до 10 мл) нет полной универсальности, т.к. у разных производителей дозаторов может отличаться диаметр посадочного конуса. Наконечники совместимы с механическими/электронными дозаторами таких производителей, как Термо Фишер, Бранд
	Возможность автоклавирования	Полностью автоклавируются
	Материал	Наконечники изготовлены из полипропилена марки SIBEX PP H350 FF
	Упаковка	Наконечники упакованы в полиэтиленовый запаянный пакет
	Кол-во наконечников в упаковке	100 шт.
3.	<b>Документы</b>	
	Регистрационное удостоверение РОСЗДРАВНАДЗОРА	Наличие
	Сертификат соответствия	Наличие
	Страна производства	Россия
	Гарантийный срок годности наконечников	12 месяцев
	Средний срок годности с даты изготовления	5 лет
4.	<b>Рекомендации</b>	
		Для получения стабильных и высоких точностных показателей, данный тип наконечника рекомендуется использовать с дозаторами производства «Термо Фишер Сайентифик» с моделями «Колор», «Дигитал», «Лайт», «Блэк» и «Техно» до 5 мл